



□ PPハニカムネット プレフィルター

粗塵用エアフィルター

## PPハニカム型

効率20%(JIS質量法)

### 標準仕様

■ろ材 PPハニカムネット  
■縁材 塩ビレザー  
■鉄芯 SWMG φ3mm  
■縫製糸 ポリエステル

■連続使用最高温度 60℃以下  
■最高使用湿度 95%(結露無きこと)  
■初期圧損 5.9Pa以下  
■最終圧損 30Pa以下

### 寸法例

| 標準風量<br>m <sup>3</sup> /min | 圧力損失(Pa) |    | 外形寸法(mm) |     |   |
|-----------------------------|----------|----|----------|-----|---|
|                             | 初期       | 最終 | 高        | 幅   | 厚 |
| 9.5                         | 5.9      | 30 | 300      | 300 | 5 |
| 18                          | 5.9      | 30 | 400      | 400 | 5 |

※150mm以下で製作ご検討の場合、別途お問い合わせください。  
※1000mm以上で製作ご検討の場合、別途お問い合わせください。  
※レザー連結及び、マジックテープでの連結も可能です。

 **エイコーフィルター株式会社**

E-Mail : info@eikoh-filter.com

WEB SITE <http://eikoh-filter.com/>

本社 〒174-0054 東京都板橋区宮本町4-7-2  
電話 03 (5914) 5101番 (代表) FAX 03 (5914) 5109  
大阪営業所 〒531-0072 大阪府大阪市北区豊崎6-8-6  
電話 06 (6940) 6861番 (代表) FAX 06 (6940) 6863