EIKOH AIR FILTER

エイコー エアフィルター

殺菌・酵素 HEPAフィルター

1. 酵素フィルタの必要性

エアフィルタは空気中に漂う塵や埃の他、細菌等の微生物等を捕集しますが、従来型フィルタでは微生物を捕集した後、これを死滅させることが出来ません。

近年の解析結果により、従来型のフィルタでは、捕集された微生物が増殖し、二次汚染を引き起こすことが分かってきました。

酵素フィルタの最大の特長は、天然酵素の溶菌作用により、捕集した微生物を確実に死滅、フィルタからの二次汚染を防止することです。

2. 酵素による殺菌の仕組み

酵素フィルタは、修飾した溶菌酵素を用いており、幅広い殺菌スペクトルを持っています。すなわち、様々な細菌に対し確実な殺菌効果が得られます。

酵素フィルタの殺菌メカニズムは、濾材繊維に固定化された修飾溶菌酵素により、細菌の細胞壁を構成する結合部分(グリコシド・アミド・ペプチド等)が加水分解により溶菌されて細胞壁に穴があきます。そして、その穴の誘因により、細菌内部の浸透圧で細胞膜が破裂し、細菌は死滅します。

実際にクリーンルームにおいて使用された従来型フィルタの下流側を解析していくと、カビや細菌による汚染が至るところに確認されます。フィルタに捕集された微生物は、ダストに含まれる栄養源を糧として増殖し、下流側へと飛散します。特に下流側表層部(出口)に至るまでその生長は進んでおり、これら微生物がフィルタ下流側から飛散し、二次汚染を引き起こす状態を示した結果です。

フィルター下流側比較写真

[従来型HEPA]

[殺菌酵素HEPA]

3. 溶菌酵素の安全性

一般的に溶菌酵素は、長期保存が生命線となる鳥や魚の卵に含まれ、外部からの雑菌による腐敗を防止したり、人や動物の涙や唾液にあっては体内への菌の感染を阻止する等、細菌からの防波堤の役目を担っています。このように酵素は、生命体には必須の物質であり、基本的に安全な物質であるということが出来ます。

また、食品衛生法により規制されている食品添加物の分類の中で、酵素は天然添加物として使用が認められており、その安全性については、「普通の食品と同等」と記載されています。

4. カビの抑制効果

最近では、食品加工・製薬・化粧品の製造工程でカビによって製品が汚染され、感染や皮膚障害を起こすことが知られています。アレルギー体質の人にとっては、カビおよびカビを餌にするダニによるぜん息、アトピー性皮膚炎、鼻炎等のアレルギー疾患が問題になっています。

カビは生長を許す環境(栄養源・酸素・温度・水分)と時間があれば孢子が発芽し菌糸を伸ばし、多量の孢子を着生し二次汚染を引き起こすことが判ってきました。

その一例として、某大手食品メーカーが一年間使用した、従来HEPAフィルタを取り外し、吹出し口付近のフィルタ濾材部分をサンプリングし、その断面を電子顕微鏡で解析した結果が右上の写真です。青カビの孢子が菌糸を生長させ、多量の孢子を着生させた状態を捕らえております。

従来型フィルタにおける青カビの増殖

酵素フィルタはカビ孢子から生長する菌糸を抑制(静菌)しますので生長しない孢子の状態、例えて言えば、卵のままふ化させない状態で処理するため、実質的にはフィルタ上でカビの増殖を抑制できます。

下記表は、好乾燥カビ(ユーロチウム)を含む三種類に対する試験結果が示されております。

■カビの抑制効果

カビの種類	酵素フィルタ	従来フィルタ
青カビ	○	×
こうじカビ	○	×
ユーロチウム	○	×

○…効果あり(カビ抑制)

×…効果なし(カビ増殖)

※青カビ … Penicilium roquefortii IFO5459

こうじカビ … Aspergillus niger IFO5376

ユーロチウム … Eurotium chevalieri IFO5233

従来のフィルタにおけるカビ汚染

酵素フィルタのカビ抑制(静菌)効果

- フィルターにおける二次汚染の防止に最適
- カビの抑制に効果

殺菌・酵素 HEPAフィルター

エコルター EN型

効率99.97% (0.3 μ m PAO計数法)

標準仕様

■ろ材	固定化酵素グラスファイバー	■ガスケット	クロロプレンスポンジ (片側貼付け)
■セパレータ	アルミ (A)	■連続使用最高温度	60℃
■シール材	ウレタン系特殊接着剤	■最高使用湿度	90% (A) (結露無きこと)
■フレーム	アルミニウム (A) ステンレス (S)	■空気抵抗	使用初期: 249Pa以下 交換時: 498Pa

標準規格

型式	標準風量 (m ³ /min)	圧力損失(Pa)		外形寸法 (mm)			重量 (kg)
		初期	最終	高	幅	厚	
EN-NS-1701	17	249	498	610	610	80	5.0
EN-NS-2701	27	249	498	610	610	150	6.0
EN-NS-300MP	42.5	249	498	610	610	292	12.5

上記以外の寸法も製作可能です。

性能

E-Mail • info@eikoh-filter.com
 WEB SITE • <http://eikoh-filter.com/>

本社

〒174-0054 東京都板橋区宮本町47-2
 TEL 03-5914-5101 (代表) FAX 03-5914-5109

大阪営業所

〒531-0072 大阪府大阪市北区豊崎6-8-6
 TEL 06-6940-6861 (代表) FAX 06-6940-6863