



- セパレーターレスにより、薄型、軽量
- 機器のコンパクト化が可能、フィルター交換が容易

中性能エアフィルター エコルターEU型

65% 0.7 μ m	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> } </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> 粒径別平均捕集率 </div>
55% 0.4 μ m		
65% (光散乱積算法)		
90% 0.7 μ m	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> } </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> 粒径別平均捕集率 </div>
80% 0.4 μ m		
90% (光散乱積算法)		

標準仕様

ろ 材：帯電不織布
 フレーム：アルミニウム
 シール材：ホットメルト樹脂
 ガスケット：クロロプレンスポンジ(片側貼付)

連続使用最高温度：60℃
 最高使用湿度：95%RH (結露無き事)

標準規格

型式	標準風量 m ³ /min	空気抵抗 Pa	外形寸法 mm			補助効率 %
			高	幅	厚	
EU-56-65F	56	69	610	610	65	65
EU-28-65V	28	69	610	305	65	65
EU-28-65H	28	69	305	610	65	65
EU-56-90F	56	98	610	610	65	90
EU-28-90V	28	98	610	305	65	90
EU-28-90H	28	98	305	610	65	90

性能

