



高い撥水性を有するため濡れに強く高湿度条件下での使用が可能。

## 撥水性高性能フィルター エコルター-NGPM型

効率99.99%以上 (0.3 $\mu$ mPAO計数法)

### 標準仕様

ろ材：PTFE膜(ポリエステルラミネート) ガasket：EPDM (流出側)  
 シール材：ウレタン系特殊接着剤 連続使用最高温度：50℃  
 フレーム：アルミニウム 最高使用湿度：100%RH (結露無き事)  
 (ステンレスも製作可)

### 標準規格

型式	高さ(mm)	幅(mm)	奥行(mm)	風量(m <sup>3</sup> /min)	圧力損失(Pa)	許容差圧(Pa)	重量(kg)
NGPM-33A	305	305	35	2.2	95	200	0.8
-63A	610	305		4.7			1.3
-66A	610	610		10			2.1
NGPM-33B	305	305	50	3.8	115	200	1.1
-63B	610	305		8			1.6
-66B	610	610		16.9			2.7
-67B	610	762		21.3			3.1
-69B	610	915		25.8			3.6
NGPM-33C	305	305	65	5.6	150	200	1.3
-63C	610	305		11.8			2
-66C	610	610		25			3.4
-67C	610	762		31.5			4.1
-69C	610	915		38.1			4.8

### 性能

