

バイオクリーンルームその他、完全無菌空気を必要とする場合に最適です。

コンパクトなサイズなので風量当りのスペースは最小で済みます。前段にプレフィルター（エコルターシリーズ中性能型および粗塵型など）を併用することによって長時間の使用に耐えます。



## 高性能コンパクトエアフィルター エコルターS型

効率99%以上(0.3μmPAO計数法)99.99%以上(0.5μm計数法)

### 標準仕様

ろ材：耐水性グラスファイバー紙  
セパレーター：紙  
シール材：ウレタン系特殊接着剤  
フレーム：合板(SE)、ステンレス(SU)  
ガasket：クロロプレンスポンジ(片側貼付)

連続使用最高温度：60℃  
最高使用湿度：85%RH（結露無き事）  
空気抵抗：使用初期 249Pa以下  
交換時 498Pa

### 標準規格

型式	標準風量 m <sup>3</sup> /min	外形寸法 mm			重量kg
		高	幅	厚	
SE-1	3	200	200	150	1.5
SE-2	8	300	300	150	2.6
SE-3	20	400	400	200	5.3
SE-4	30	500	500	200	7.0

重量はSE型の場合を示します。  
フレーム材質がステンレスの場合、型式はSUとなります。

### 性能

