

セパレータレスの中で最も捕集効率が高いフィルター。

高性能ULPAフィルター エコルターUNSM型

効率99.9995%以上 (0.1~0.2 μ m計数法)



標準仕様

ろ材：耐水性グラスファイバー紙
シール材：ウレタン系特殊接着剤
フレーム：アルミニウム
(ステンレスも製作可)

フェースガード：50mm/65mmのみ
ガスケット：クロロプレンスポンジ (流出側)
連続使用最高温度：60℃
最高使用湿度：100%RH (結露無き事)

標準規格

型式	高さ(mm)	幅(mm)	奥行(mm)	風量(m ³ /min)	圧力損失(Pa)	許容差圧(Pa)	重量(kg)
UNSM-33A	305	305	35	1.1	127	294	0.8
-63A	610	305		2.3			1.3
-66A	610	610		5			2.1
UNSM-33B	305	305	50	1.5	147	294	1.1
-63B	610	305		3.3			1.6
-66B	610	610		7			2.6
-67B	610	762		8.9			3.2
-69B	610	915		10.7			3.7
UNSM-33C	305	305	65	2.2	147	294	1.4
-63C	610	305		4.7			2
-66C	610	610		10			3.3
-67C	610	762		12.7			4
-69C	610	915		15.3			4.7
UNSM-33D	305	305	80	2.2	132	294	1.5
-63D	610	305		4.7			2.3
-66D	610	610		10			3.8
-67D	610	762		12.7			4.6
-69D	610	915		15.3			5.4

性能

