

型式  
**PPK型**

PPK Model

オールポリプロピレン製(O-ring除く)のフィルターハウジング、耐薬品性に優れた金属製ハウジングが使用できない環境での使用が可能です。

軽量で取り扱いやすく、工業用水やケミカル製品など様々な用途でご使用いただけます。

>>仕様

本体材質	ポリプロピレン
O-ring材質	シリコンゴム(標準)
設計圧力	0.29MPa
設計温度	50℃

>>ノズル表

名称	サイズ	接続	備考
原液入口	3/4	NPT	
ろ過出口	3/4	NPT	
ドレン口	1/4	NPT	プラグ止め
エアメント口	1/4	NPT	プラグ止め

>>寸法表

型式	全高	接続面間
PPK-12	353mm	140.5mm
PPK-22	620mm	140.5mm

型式表記

PPK — 12 — フィルター長さ 250mm(10")  
 PPK — 22 — フィルター長さ 500mm(20")  
型式



# Cartridge Type Filter Housing



【本社】〒174-0054 東京都板橋区宮本町47-2  
 TEL.03-5914-5101 FAX.03-5914-5109

【大阪営業所】〒531-0072 大阪府大阪市北区豊崎6-8-6  
 TEL.06-6940-6861 FAX.06-6940-6863

WEB → 右のQRコードからアクセスしてください。  
<http://www.eikoh-filter.com>  
 E-mail: info@eikoh-filter.com



●カタログと実際の色とは、印刷の関係で多少異なる場合もございます。●仕様および外観改善のため予告なく一部変更することがありますので予めご了承ください。●この内容は2016年11月現在のものです。

19111000

小流量タイプから大流量タイプまで  
 一般仕様からサニタリー仕様まで柔軟に対応する  
 カートリッジ式フィルターハウジング

**EIKOH FILTER CO., LTD.**

# 型式 YC型

YC Model

耐蝕性に優れたSUS316製フィルターハウジング、Vバンド採用により、交換作業が容易です。  
適合フィルターカートリッジは、ダブルオープンエンド、O-ring #222、#226とご使用用途により選択することが可能です。



>>仕様	
本体材質	SUS316 (接液部)
O-ring材質	シリコン (標準)
表面仕上げ	内面 : 酸洗い仕上げ
	外面 : ヘアライン
設計圧力	0.5MPa
設計温度	40℃

>>ノズル表			
名称	サイズ	接続	備考
原液入口	3/4 ※	Rcソケット	
ろ過出口	3/4 ※	Rcソケット	
ドレン口	1/4	Gソケット	プラグ止め
エアVENT口	1/4	Gソケット	プラグ止め

※接続サイズ1B (Rcソケット) もご用意できます。

>>寸法表		
型式	全高	接続面間
YC-1-1-**	431mm	120mm
YC-1-2-**	685mm	120mm
YC-1-3-**	939mm	120mm

# 型式 SH型

SH Model

サニタリータイプのフィルターハウジング、本体内外面をバフ研磨(#400)している為、洗浄が容易でクランプバンド採用により、交換作業が容易です。  
材質、接続種類、接続サイズの変更が可能で、特殊仕様の製作も可能です。



>>仕様	
本体材質	SUS304
O-ring材質	フッ素ゴム (標準)
表面仕上げ	内面 : バフ #400
	外面 : バフ #400
設計圧力	0.58MPa
設計温度	80℃ (蒸気滅菌時 130℃)

>>ノズル表			
名称	サイズ	接続	備考
原液入口	1S	ヘルール	
ろ過出口	1S	ヘルール	
ドレン口	3/8	Rc	プラグ止め
エアVENT口	3/8	Rc	プラグ止め

※接続種類、サイズの変更も製作できます。

>>寸法表		
型式	全高	接続面間
SH-1-1-**	487mm	160mm
SH-1-2-**	740mm	160mm
SH-1-3-**	992mm	160mm

## 型式表記

**YC** - **1** - **2** - **F2**

型式                      フィルター本数                      フィルター長さ(※1)                      フィルター形状(※2)

(※1 フィルター長さ)

1	250mm (10")
2	500mm (20")
3	750mm (30")

(※2 対応フィルター形状)



double open end    button cap    222 O-rings    fin cap    222 O-rings    button cap    226 O-rings    fin cap    226 O-rings

## 型式表記

**SH** - **1** - **2** - **F2**

型式                      フィルター本数                      フィルター長さ(※1)                      フィルター形状(※2)

(※1 フィルター長さ)

1	250mm (10")
2	500mm (20")
3	750mm (30")

(※2 対応フィルター形状)



double open end    button cap    222 O-rings    fin cap    222 O-rings    button cap    226 O-rings    fin cap    226 O-rings